

# Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Découvrez les imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281. Conçues pour produire une bonne impression dès le départ, ces imprimantes intuitives présentent de nombreux atouts : un rendu précis des couleurs, un choix de supports inégalé et des fonctions de finition professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	XEROX® PRIMELINK® C9265		XEROX® PRIMELINK® C9275		XEROX® PRIMELINK® C9281	
VITESSES RECTO	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
<b>A4/8,5 x 11 po</b> 52 à 128 g/m <sup>2</sup> non couché 129 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> non couché 221 à 300 g/m <sup>2</sup> non couché 301 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couché 221 à 256 g/m <sup>2</sup> couché 257 à 300 g/m <sup>2</sup> couché 301 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm
<b>A3/11 x 17 po</b> 52 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché 106 à 128 g/m <sup>2</sup> non couché 129 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> non couché 221 à 300 g/m <sup>2</sup> non couché 301 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couché 221 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm
<b>SRA3/12 x 18 po</b> 52 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché 106 à 128 g/m <sup>2</sup> non couché 129 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> non couché 221 à 300 g/m <sup>2</sup> non couché 301 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couché 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couché 221 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm

# Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

<b>Volume mensuel</b>	Jusqu'à 300 000 pages (volume maximal attendu en un mois, non censé être maintenu de manière régulière <sup>1</sup> )
<b>Volume d'impression mensuel moyen (AMPV)</b>	10 000 à 60 000 pages par mois <sup>2</sup>
<b>Technologie</b>	Toner HD EA (High Definition Emulsion Aggregate) Ultra-Low-Melt avec technologie d'imagerie LED avancée et résolution de 2 400 x 2 400 ppp
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, arabe, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, turc, grec, russe, tchèque, polonais et roumain
<b>ACCESSOIRES – Remarque : Les accessoires disponibles peuvent varier selon le pays</b>	
<b>En option</b>	<p>Serveur d'impression Xerox® EX-i série C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX série C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</p> <p>Bac à décalage et kit ventilateur bac à décalage</p> <p>Magasin grande capacité à un bac (A4)</p> <p>Magasin grande capacité grand format à un bac avec meuble de rangement</p> <p>Module d'alimentation grande capacité grand format à deux bacs</p> <p>Module d'interface déviseur de Xerox®</p> <p>Module de finition Xerox® Business Ready 2.0 (nécessite un kit de transport vertical)</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Business Ready 2.0</p> <p>Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de déviseur)</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de déviseur)</p> <p>Plieuse C/Z Xerox®</p> <p>GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Module de rainage et de rognage tête/pied Xerox®</p> <p>Module de rognage Xerox® SquareFold®</p> <p>Module d'insertion Xerox®</p> <p>Agrafeuse externe</p> <p>Kit d'interface pour périphérique externe</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit logiciel de télécopie VoIP</p> <p>Kits télécopie</p> <p>Kit d'activation Xerox® SIPRNet</p> <p>Kit d'activation de carte à puce (Smart Card)</p> <p>Kit lecteur de carte RFID intégré</p> <p>Kit de Reconnaissance Optique des Caractères (ROC)</p> <p>Kit Hub USB</p> <p>Kit Wi-Fi</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Compose</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Design Pro</p> <p>Guide de chargeur de bandeau</p> <p>Surface de travail</p> <p>Aligner du magasin supérieur</p> <p>Kit d'extension du magasin supérieur pour les bandeaux (nécessite le module de finition Production Ready)</p>

<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 à 127 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 10 V, 16 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 à 240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
<b>Accessoires</b> Amérique du Nord : Europe :	Chaque module nécessite 120 V, 15 A Chaque module nécessite 220 V, 10 A		
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>			
<b>En mode veille</b>	195 W		
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	PrimeLink® C9265 : 1 224 Watts ; PrimeLink® C9275 : 1 774 Watts ; PrimeLink® C9281 : 2 104 Watts		
<b>Mode veille (moyenne)</b>	0,5 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
<b>Mode d'économie d'énergie</b>	150 W		
<b>Mode veille (récupération)</b>	30 secondes		
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>			
<b>Plage de températures requises</b>	De 10 ° à 28 °C /de 50 à 82 °F (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C/90 °F)		
<b>Humidité relative requise</b>	De 15 à 85 % (sans condensation)		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 76 db(A) ou moins    En attente : 58 db(A) ou moins		
<b>Poids (unité de base approximative uniquement)</b>	246 kg / 542 lbs		
<b>DIMENSIONS</b> (Dimensions estimées pour les modules individuels)	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>
<b>Unité de base</b>	780 mm/30,7 po	793 mm/31,2 po	1 154 mm/45,4 po
<b>Unité de base avec bac à décalage et départ manuel ouvert</b>	1 575 mm/62 po	793 mm/31,2 po	1 154 mm/45,4 po
<b>Module de finition Business Ready 2.0</b>	771 mm/30,4 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
<b>Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0</b>	776 mm/30,6 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
<b>Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0 et plieuse C/Z</b>	1 013 mm/39,9 po	692 mm/27,2 po	1 054 mm/41,5 po
<b>Module de finition Production Ready et module d'interface de détaillage</b>	1 195 mm/47 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po
<b>Module de finition avec plieuse/brocheuse Production Ready et module d'interface de détaillage</b>	1 232 mm/48,5 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po
<b>Module de finition avec plieuse/brocheuse</b>	1 469 mm/57,8 po	725 mm/28,5 po	1 200 mm/47,2 po

<b>Production Ready et plieuse C/Z</b>			
<b>Module de rainage et de rognage tête/pied</b>	605 mm/23,8 po	725 mm/28,5 po	992 mm/39,1 po
<b>Module d'interface de dévissage</b>	340 mm/13,38 po	725 mm/28,5 po	992 mm/39,1 po
<b>Module de rognage SquareFold®</b>	1 066 mm/42 po	725 mm/28,5 po	552 mm/21,7 po
<b>Module d'insertion</b>	165 mm/6,5 po	725 mm/28,5 po	1 235 mm/48,6 po
<b>Magasin grande capacité</b>	389 mm/15,3 po	610 mm/24 po	377 mm/14,8 po
<b>Magasin grande capacité grand format à un magasin</b>	988 mm/38,9 po	762 mm/30 po	992 mm/39 po
<b>Magasin grande capacité grand format à deux magasins</b>	988 mm/38,9 po	762 mm/30 po	992 mm/39 po

**CERTIFICATIONS** – Pour consulter la toute dernière liste de certifications, rendez-vous sur le site [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications).

<b>Arts graphiques</b>	PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™** Certification FOGRA** Presse numérique IDEAlliance certifiée* selon les spécifications GRACoL®** *Nécessite une option supplémentaire de serveur d'impression Fiery® **Prévu en 2025
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## GESTION DU PAPIER

### CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO/VERSO EN UN SEUL PASSAGE – NUMÉRISATION RÉSEAU

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	250 feuilles de papier standard – 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 270 ipm couleur/270 ipm noir et blanc (recto verso, A4/8,5 x 11 po)
<b>Grammages</b>	38 à 200 g/m <sup>2</sup> /16 à 53 lb

### MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	250 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm/3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po Format XLS : jusqu'à 330 x 1 300 mm (13 x 51 po) (Le format des feuilles XLS est de 330 x 660 mm avec les magasins grande capacité grand format)
<b>Grammages</b>	52 à 400/16 lb bond à 129 lb couverture XLS : 52 à 220 g/m <sup>2</sup> ; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
<b>Capacité d'enveloppes</b>	30 à 50 enveloppes
<b>Formats d'enveloppe</b>	Commercial no10, Monarch (y compris format personnalisé), C4, C5 (dans le magasin 5 (départ manuel)). Format papier par défaut dans les outils. Impression rabat ouvert sur le bord arrière. Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm/7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po Enveloppes pour impression numérique ou laser recommandées.
<b>Grammages des enveloppes</b>	64 à 150 g/m <sup>2</sup>

### MAGASINS 1 À 4

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Magasin 1 : 540 feuilles Magasin 2 : 540 feuilles Magasin 3 : 890 feuilles Magasin 4 : 1 280 feuilles
<b>Capacité totale<sup>3</sup></b>	3 500 feuilles (y compris le magasin 5 : 250 feuilles)
<b>Formats</b>	Magasin 1 : A5 à SRA3 (5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po) Magasin 2 : A5 à A3 (5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po)

	Magasin 3 : B5, A4/7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po Magasin 4 : B5, A4/7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po
<b>Grammages</b>	Magasins 1 et 2 : 60 à 300 g/m <sup>2</sup> (52 à 300 g/m <sup>2</sup> non couché ; 106 à 300 g/m <sup>2</sup> couché)/16 lb bond à 111 lb couverture Magasins 3 et 4 : 60 à 300 g/m <sup>2</sup> (52 à 300 g/m <sup>2</sup> non couché ; 106 à 300 g/m <sup>2</sup> couché)/16 lb bond à 111 lb couverture

#### MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (MGC) (EN OPTION)\*

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	2000 feuilles
<b>Formats</b>	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)/7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (non couché et couché)/16 lb bond à 80 lb couverture

#### MAGASIN GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MGCGF) EN OPTION : OPTIONS UN OU DEUX BACS

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	MGCGF à un magasin : 2 000 feuilles avec armoire de rangement MGCGF à deux magasins : 4000 feuilles Magasin 5 (Départ manuel) : Jusqu'à 250 feuilles ; la capacité XLS varie en fonction des supports ; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
<b>Formats</b>	MGCGF à un magasin : Magasin 6 : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po) MGCGF à deux magasins : Magasins 6 et 7 : 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po) Formats personnalisés via le magasin 5 (départ manuel) : 4 x 6 à 13 x 26 po (XLS)
<b>Grammages</b>	MGCGF à un magasin : 52 à 350 g/m <sup>2</sup> (52 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché ; 106 à 350 g/m <sup>2</sup> couché) MGCGF à deux magasins : 52 à 400 g/m <sup>2</sup> (52 à 400 g/m <sup>2</sup> non couché ; 106 à 400 g/m <sup>2</sup> couché)

#### CAPACITÉ TOTALE

<b>Capacité standard</b>	3 500 feuilles (avec magasin 5 et magasins 1 à 4)
<b>Capacité maximale</b>	7 500 feuilles (avec magasin 5, magasins 1 à 4 et MGC grand format à 2 bacs)
<b>Recto verso</b>	Tous les magasins (1 à 4) jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> recto verso automatique Magasins 5 à 7 jusqu'à 350 g/m <sup>2</sup> recto verso automatique Remarque : Les feuilles extra-longues (XLS)/supports pour bandeau ne peuvent s'imprimer qu'en recto, jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>

#### FINITION

##### BAC À DÉCALAGE

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Empilage jusqu'à 500 feuilles
-----------------------------	-------------------------------

##### MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)

<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac d'empilage et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 ensembles (agrafage double ou 4 positions) A3/11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 ensembles (agrafage monoposition) A4/8,5 x 11 po
<b>Formats</b>	A5 à SRA3/4 x 6 po à 13 x 19,2 po pour l'empilage B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
<b>Grammages</b>	60 à 400 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage
<b>Agrafage</b>	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

<b>MODULE DE FINITION AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po sans agrafage, empilage des sorties XLS limité Bac d'agrafage : 1 500 feuilles A4/A3/SRA3/8,5 x 11 po/11 x 17 po non agrafées ou 200 ensembles agrafés A4/8,5 x 11 po (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 ensembles agrafés de A3/SRA3/11 x 17 po
<b>Formats</b>	A6 à SRA3/4 x 6 po à 12 x 18 po pour l'empilage B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
<b>Grammages</b>	Bac supérieur et bac d'empilage : 52 à 400 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb couverture Bac pour brochures : Bac d'empilage 52 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture (papier non couché et couché)
<b>Agrafage</b>	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloïd, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Plieuse/brocheuse</b>	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (jusqu'à 7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées). Bi-pli possible jusqu'à 5 feuilles sur formats Lettre, Légal, Tabloïd, A3, A4, B4, B5, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 19,2 po et SRA3.
<b>PLIEUSE C/Z POUR LE MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)</b>	
<b>Types</b>	Pli en C, Pli en Z et Pli en Z demi-feuille
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	40 feuilles
<b>Formats</b>	Pli en C et Pli en Z : 8,5 x 11 po/A4 DPC seulement Pli en Z demi-feuille : 11 x 17 po/A3 seulement
<b>Grammages</b>	60 à 90 g/m <sup>2</sup> /16 à 24 lb bond
<b>Bac récepteur</b>	Magasin pour enveloppes : Pli en C, Pli en Z, Pli en 3 Bac récepteur ou bac supérieur : Pli en Z demi-feuille
<b>MODULE DE FINITION PRODUCTION READY (EN OPTION) : REQUIERT LE MODULE D'INTERFACE DE DÉTUILAGE</b>	
<b>Capacité</b>	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Bac d'empilage : 3 000 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po
<b>Formats</b>	A6 à SRA3 (4 x 6 po à 13 x 26 po)
<b>Grammages</b>	60 à 400 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage
<b>Agrafage multiposition</b>	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Module d'insertion</b> Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 126 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 350 g/m <sup>2</sup> /18 lb bond à 130 lb couverture
<b>Détuilage</b>	Détuilage actif inclus dans l'unité de base ; détuilage en option inclus avec le module d'interface de détuilage et le module de finition standard bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

<b>MODULE DE FINITION PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE (EN OPTION) : REQUIERT LE MODULE D'INTERFACE DE DÉTAILLAGE</b>	
<b>Capacité</b>	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Bac d'empilage : 2 000 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po
<b>Formats</b>	A6 à SRA3 (4 x 6 po à 13 x 19,2 po)
<b>Grammages</b>	60 à 400 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/18 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb couverture
<b>Agrafage multiposition</b>	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2–3 trous (en option) Perforation 2–4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Module d'insertion</b> Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 220 gsm/18 lb bond à 80 lb couverture
<b>Détailage</b>	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
<b>Capacité de la plieuse/brocheuse</b>	Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup> (non couché) ou jusqu'à 15 feuilles de 120 g/m <sup>2</sup> (couché) ; pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3/8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
<b>MODULE DE RAINAGE ET DE ROGNAGE TÊTE/PIED XEROX® (EN OPTION)</b>	
<b>Formats</b>	Rainage : A4 à SRA3/7,25 x 10,5 à 13 x 19,2 po, formats personnalisés de 182 x 210 à 330 x 488 mm/7,2 x 8,3 à 13 x 19,2 po Rognage : A4 à SRA3/8 x 10 à 13 x 19,2 po, formats personnalisés de 182 x 257 à 330 x 488 mm/7,2 x 10 à 13 x 19 po
<b>Grammages</b>	Rainage : 60 à 350 g/m <sup>2</sup> /18 lb bond à 129 lb couverture Rognage : 60 à 350 g/m <sup>2</sup> /18 lb bond à 129 lb couverture
<b>GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™ (EN OPTION)</b>	
<b>Tailles des configurations de perforations</b>	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po. et 12 x 18 po.
<b>Grammages</b>	75 à 350 g/m <sup>2</sup> (non couché)/20 lb bond à 129 lb couverture ; 106 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché)/28 lb bond à 129 lb couverture
<b>Jeux de poinçons</b>	GBC® propose un large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables.
Remarque : Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch Pro™, le module d'insertion Xerox® doit être inclus dans la configuration système.	
<b>MODULE DE ROGNAGE XEROX® SQUAREFOLD® (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 30 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : A4 à SRA3 (8,5 x 11 po à 12 x 18 po)
<b>Grammages</b>	64 à 220 gsm/18 lb bond à 94 lb couverture
<b>AGRAFEUSE EXTERNE (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité</b>	50 feuilles (support de 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb)

**Limitations de finition applicables aux formats de feuille extra-longs (XLS)**

Les feuilles XLS peuvent être envoyées dans le bac à décalage, le bac supérieur du module de finition Business Ready et du module de finition Production Ready. Cependant, la qualité de l'empilage sera limitée.

Un kit d'extension XLS est disponible pour le module de finition Production Ready afin d'améliorer l'empilage des feuilles.

Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch Pro™, le module d'insertion Xerox® doit être inclus dans la configuration système.

**IMPRESSION**

<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
<b>Trames lignées</b>	600, 300, 200 et 150 points groupés, 200 trames lignées avec rotation (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
<b>Cadrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict</li> <li>• Fonction Simple Image Quality Adjustment (SIQA) de redressage, de calage et de lissage de la densité (Disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil de maintenance ; Réglage de l'alignement)</li> <li>• Jusqu'à 0,5 mm ; des variations sont possibles selon le format, le magasin et les conditions environnementales</li> </ul>
<b>Délai de sortie de la première impression</b>	Varie en fonction de chaque modèle ppm : en secondes C9265 : Couleur 7,1/NB 5,7 C9275 : Couleur 6,2/NB 5,1 C9281 : Couleur 6,7/NB 5,5
<b>Pilotes d'imprimante</b>	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote d'impression en mode Pull de Xerox®, impression universelle Microsoft®. Pour plus d'informations sur les pilotes d'imprimante pris en charge, veuillez vous rendre sur notre page Pilotes et téléchargements et spécifier votre appareil à l'adresse <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>

**SOLUTIONS D'IMPRESSION**

<b>Impression mobile</b>	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, plug-in Mopria® Print Service pour Android, application Xerox® @PrintByXerox, solution d'impression mobile Xerox® Workplace Suite et solution d'impression mobile Xerox® Workplace Cloud Plus d'informations sur <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COPIER**

<b>Délai de sortie de la première copie en secondes</b>			
Depuis la glace d'exposition :	Seulement/état de préchauffage		
Depuis le chargeur automatique :	Seulement/état de préchauffage		
	C9265 : Couleur 5,4/NB 4,1	C9275 : Couleur 5,4/NB 4,1	C9281 : Couleur 5,4/NB 4,1
	C9265 : Couleur 9,1/NB 6,9	C9275 : Couleur 7,4/NB 5,9	C9281 : Couleur 7,3/NB 5,8
<b>Temps de préchauffage</b>	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)		
<b>Imagerie numérique</b>	Couleur automatique Rotation automatique Décalage image Effacement de bords Centrage automatique Sélection du type de document (photo et texte, photo, texte et carte) Éclaircissement/assombrissement Suppression de fond Contraste automatique et manuel Définition Balance des couleurs, variation chromatique et saturation		
<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur		
<b>Fonctions spéciales</b>	<b>Fonctions de copie :</b> Couleur automatique Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement de 25 à 400 %		

	<p>Pages par face Éclaircissement/assombrissement</p> <p><b>Finition :</b> Agrafage Perforation Pliage Réception de copies (assemblées/non assemblées) Destination de sortie Face dessus/face dessous</p> <p><b>Types de document : Photo et texte, photo, texte et carte</b> Mixte Orientation Définition Saturation Amélioration de l'image Effets couleur Balance des couleurs Variation chromatique Niveau de brillance</p> <p><b>Copie de livres :</b> Copie de livres recto-verso Effacement de bords Décalage image Image miroir Image négative Rotation d'image Création de cahiers Couvertures Affiches Répétition d'image Répétition d'image préréglée Annotation Filigrane Travail fusionné</p> <p><b>Autres :</b> Permutation automatique des magasins Interruption Récupération automatique des travaux</p>
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Simultanéité</b>	Numérisation pendant l'impression ou le transfert de travaux de numérisation vers le réseau ou de travaux de télécopie
<b>Fonctions de numérisation</b>	<p>Originaux de taille mixte Effacement de bords Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Travail de numérisation fusionné Contrôle de la compression (qualité/taille de fichier) Type de document original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique du fond et des ombres Feuilles de distribution Numérisation vers USB Aperçu du travail de numérisation</p>
<b>VITESSE D'ENTRÉE</b>	
<b>Résolution</b>	<p>Jusqu'à 270 images par minute (ipm) recto verso</p> <p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>

# Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

<b>Zone de numérisation maximale</b>	Documents jusqu'au format A3/11 x 17 po
<b>Formats de fichier</b>	PDF image uniquement PDF avec recherche textuelle (en option) PDF(A-1) TIFF V6
<b>Fonctions de numérisation</b>	Originaux de taille mixte Effacement de bords Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Qualité/Taille du fichier Type de document Contexte Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier Aperçu du travail de numérisation Suppression des ombres Numérisation de livres Nommage de fichier Sécurité PDF Redressement
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers courrier électronique, dossier, PC, boîte aux lettres (privée et publique), Numérisation vers USB, FTP et SMB
<b>Fonctions de numérisation vers courrier électronique</b>	Numérisation couleur, Couleur automatique, Niveaux de gris, Noir et blanc Envoi direct de documents par courriel depuis l'appareil Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP Signatures et chiffrement Courrier électronique sur SSL Aperçu du travail de numérisation
<b>Authentification</b>	Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification système et authentification unique (SSO) (Authentification LDAP, SMB et Kerberos) Numérisation sécurisée – TLS
<b>TÉLÉCOPIE (EN OPTION) : OPTIONS DE TÉLÉCOPIE : UNE LIGNE OU TROIS LIGNES</b>	
<b>Zone de numérisation maximale</b>	11 x 17 po/départ petit côté
<b>Fonctions de télécopie</b>	VoIP iFax Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de télécopie vers une destination SMB Transfert de télécopie vers une destination de télécopie
<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES PROPOSÉES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE</b>	
<b>Interface distante</b>	Affichage et fonctionnement à distance de l'imprimante PrimeLink® Les opérations à distance fournissent des collaborations utiles et des administrateurs de formation peuvent activer/désactiver les fonctions et les restrictions utilisateur
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à être imprimés : PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et Adobe® PostScript® 3™ (option fortement recommandée) Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage et destination de sortie) Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)

# Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe et polonais

## SERVICES DISTANTS

<b>Lecture automatisée des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox® ; évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les relevés des compteurs sont envoyée à Xerox en temps et en heure
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer manuellement le stock de consommables

## SÉCURITÉ

<b>Fonctions</b>	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Liste de révocation des certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de la falsification des programmes externes (Plugiciel XCP) Filtrage des domaines FIPS 140-3 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation par carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRNet
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SERVEUR D'IMPRESSION

### SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ POUR L'IMPRIMANTE PRIMELINK® C9200 DE XEROX® (REQUIS)

<b>Processeur</b>	Processeur double cœur 1,6 GHz
<b>Mémoire</b>	4 Go de RAM
<b>Disque système</b>	Disque dur de 320 Go
<b>Affichage</b>	Écran plat tactile couleur 10 pouces
<b>Système d'exploitation du périphérique</b>	Linux®
<b>PDL Langages de description de pages</b>	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et Adobe® PostScript® 3™ (option hautement recommandée)
<b>Pilotes d'imprimante pris en charge</b>	Pour des informations détaillées, rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/support">xerox.com/support</a> . Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200. Veuillez noter que différents pilotes d'imprimante sont disponibles selon la configuration achetée (par exemple, DFE et Xerox® Global Print Driver).
<b>Fonctions d'impression</b>	Recto verso automatique Impression protégée Impression différée

	<p>Jeu échantillon                  Création de cahiers                  Sélection de la couverture                  Sélection du papier par attribut                  N en 1                  Filigranes                  Pages de garde                  Sélection du bac récepteur                  USB standard                  Catalogue papier (jusqu'à 400 entrées)                  File d'attente intelligente/Non concordance des magasins</p>
<b>Connectivité</b>	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
<b>AUTRES OPTIONS DE SERVEURS D'IMPRESSION</b>	
<b>SERVEUR D'IMPRESSION SERIE XEROX® EX-i C9200 OPTIMISE PAR FIERY® (PLATE-FORME FS600)</b>	
<b>Processeur</b>	Processeur Intel® G7400E
<b>Mémoire</b>	8 Go
<b>Disque dur</b>	Disque dur 500 Go
<b>Système d'exploitation du serveur</b>	Linux®
<b>Formats de fichier</b>	Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3 ; Adobe® PDF ; PDF/X-1a, 3, 4 ; PCL® 6/PCL 5 amélioré ; Microsoft® Native Formats (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) via le pilote Fierly® ou Fierly® Hot Folders ; EPS et TIFF
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La productivité commence par un RIP rapide ; le serveur couleur intégré Fierly® permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF exigeant un rendu fidèle des couleurs</li> <li>• Simplifiez et rationalisez votre workflow ; automatisez l'envoi des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des workflows performants et sans erreurs avec Hot Folders (dossiers actifs) et Imprimantes virtuelles</li> <li>• Profitez des préréglages Fierly® couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux ; avec la technologie du serveur Fierly®, même les utilisateurs novices peuvent effectuer des travaux complexes à l'aide des pilotes préréglés configurés pour la tâche</li> <li>• Obtenez la bonne couleur ; produisez des couleurs précises à partir de toutes les applications, plates-formes et formats grâce aux outils Fierly® de gestion des couleurs, y compris Fierly® TrueBrand et Fierly® Spot-On™</li> <li>• Offrez une impression personnalisée avec Fierly® FreeForm™ Create ; personnalisez rapidement les fichiers existants en ajoutant divers éléments tels que texte, images ou codes-barres</li> <li>• Le pilote Fierly® Essential augmente la productivité grâce à un moyen simple et intuitif d'imprimer des documents bureautiques courants en quelques clics ; vous pouvez également utiliser le Global Print Driver</li> <li>• Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes</li> <li>• Command Workstation</li> <li>• La connectivité JDF standard de Fierly® optimise le flux de travail numérique en s'intégrant aux systèmes prépresse, d'impression en ligne ou MIS/ERP. Cette intégration réduit les interventions manuelles, les erreurs et le gaspillage de ressources.</li> <li>• Effacement sécurisé</li> <li>• Catalogue papier</li> <li>• Fierly® Compose</li> <li>• Fierly® Remote Scan</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	<p><b>Connectivité TCP/IP simple et double pour intégration dans Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP</li> <li>• Prise en charge native de l'impression universelle par Microsoft®</li> <li>• Conforme à la norme du secteur Mopria®</li> </ul>
<b>Options supplémentaires</b>	<p><b>Packs/Suites/Kits :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suite Fierly® Color Profiler avec ES-3000</li> <li>• Pack d'automatisation Fierly®</li> <li>• Pack Fierly® ColorRight</li> <li>• Fierly® JobExpert et kit de traitement PDF</li> </ul>

	<p><b>Fonctions (en option – disponibles séparément) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® Impose</li> <li>• Fiery® JobMaster</li> </ul>
	Pour plus d'informations, visitez <a href="http://xerox.com">xerox.com</a>
<b>SERVEUR D'IMPRESSION SERIE XEROX® EX C9200 OPTIMISE PAR FIERY® (PLATEFORME FS600)</b>	
<b>Processeur</b>	Processeur Intel® Core™ i3 -12100
<b>Mémoire</b>	8 Go
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 1 To
<b>Système d'exploitation du serveur</b>	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
<b>Langages d'impression (PDL)</b>	Adobe® PostScript® niveau 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formats natifs Microsoft® via Fiery® Hot Folders et Adobe® PDF Print Engine (APPE)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Étalonnage intégré pour chaque travail <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spot-On de Fiery® trouve la meilleure combinaison de PANTONE®, série PANTONE®, RVB, CMJN, L*a*b*, et couleurs d'accompagnement – Modes couleur pour des exigences de vérification professionnelle et une production couleur améliorée – Densité maximum d'impression</li> </ul> </li> <li>• Gérez facilement les lourdes charges de travail et offrez des délais d'exécution plus rapides avec le DFE le plus puissant de la gamme Xerox® PrimeLink® C9200 ; la technologie Fiery® Edge tire les résultats les plus précis et les plus étonnants des imprimantes PrimeLink® ; elle offre la meilleure gamme possible pour la reproduction des couleurs directes et en quadrichromie</li> <li>• Fiery® Command WorkStation augmente votre production et réduit les erreurs et les gaspillages en centralisant la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive ; simplifiez encore davantage vos tâches de composition et d'imposition de documents en utilisant l'interface intuitive de Fiery® Impose et Compose</li> <li>• Impression de photos et d'images de haute qualité</li> <li>• Fiery® FreeForm™ Create pour une personnalisation rapide ; fournit des textes variables, des images et des éléments de code-barres ; prise en charge de formats VDP tels que PDF/VT-1 et 2, PPML, VPS et VIPP® de Xerox®</li> <li>• Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes</li> <li>• Catalogue papier</li> <li>• Fiery® JDF</li> <li>• Fiery® JobExpert analyse les fichiers et choisit dynamiquement les paramètres d'impression optimaux</li> <li>• Fiery® TrueBrand garantit des couleurs directes précises pour tous les types de travaux, même les documents Microsoft® Office</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	<p>Connectivité TCP/IP simple et double pour intégration dans Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via courriel (PS/PDF), prise en charge Ipv6 et authentification LDAP</li> <li>• Connectez-vous avec l'authentification unique (SSO), prise en charge native de l'impression universelle par Microsoft®</li> <li>• Conforme à la norme du secteur Mopria®</li> </ul>
<b>Options supplémentaires</b>	<p><b>Packs/Suites/Kits :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® Color Profiler suite avec ES-3000</li> <li>• Pack Fiery® Graphic Arts Pro</li> <li>• Kit de sécurité pour disque dur</li> <li>• Kit de disques supplémentaires</li> <li>• Fiery® NX Station GL</li> </ul> <p><b>Fonctions (en option – disponibles séparément) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® JobMaster</li> </ul>
	Pour plus d'informations, visitez <a href="http://xerox.com">xerox.com</a>

# Imprimantes Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

CONSOMMABLES		RENDEMENT	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>Cartouches de toner</b> (mesurées)	Noir	34 500 pages <sup>4</sup>	006R04847
	Cyan	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04848
	Magenta	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04849
	Jaune	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04850
<b>Cartouches de toner</b> (vendues)	Noir	34 500 pages <sup>4</sup>	006R04851 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04855 (Toutes les autres régions)
	Cyan	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04852 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04856 (Toutes les autres régions)
	Magenta	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04853 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04857 (Toutes les autres régions)
	Jaune	37 500 pages <sup>4</sup>	006R04854 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04858 (Toutes les autres régions)
<b>CRU Xerox</b> <b>(Cartouche tambour)</b>	1 cartouche commune pour CMJ et K	122 500 pages <sup>4</sup>	013R00703
<b>Bac récupérateur de toner</b>	1 conteneur	50 000 pages <sup>4</sup>	008R08159

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Rendement mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> La capacité s'entend pour un support de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>4</sup> Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, avec un rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports A4/8,5 x 11 po. Le rendement varie selon le format papier, la zone d'image couverte, la longueur des tirages, l'orientation du support et les habitudes d'utilisation. Ces rendements sont basés sur une zone de couverture de 5 %.

Retournez les consommables d'imagerie usagés chez Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®.

Pour plus d'informations, consultez le site [xerox.com/About-Xerox/Recycling](https://xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [xerox.com/PrimeLink](https://xerox.com/PrimeLink).